

TB- 型

型式	ハウジング材質	最大ろ過能力	ポンプ容量	口径		フィルター取付数(枚)	A(mm)	
				入口	出口			
TB-3W	-S	SUS	45L/min	100W 200V/220V	Rp 1/2	Rp 1 1/2	3	260
	-F	SS400						
TB-2X2W	-S	SUS	60L/min	180W 200V/220V	Rp 1/2	Rp 1 1/2	4	340
	-F	SS400						
TB-3X2W	-S	SUS	90L/min	250W 200V/220V	Rp 3/4	Rp 2	6	500
	-F	SS400						
TB-4X2W	-S	SUS	120L/min	250W 200V/220V	Rp 3/4	Rp 2 1/2	8	660
	-F	SS400						
TB-5X2W	-S	SUS	150L/min	400W 200V/220V	Rp 1	Rp 3	10	820
	-F	SS400						

シックナーバックフィルターの種類 <SR型>

品番	ろ過精度(公称)	ろ過流量(1枚当り)	材質
SR6010	10 μm	15L/min	ポリエステル
SR6015	15 μm	15L/min	ポリエステル
SR6020	20 μm	20L/min	ポリエステル
SR6030	30 μm	25L/min	ポリエステル
SR8000	1~2 μm	10L/min	ポリエステル・レーヨン
SR8001	0.5~1 μm	10L/min	ポリエステル・ナイロン
SR8003	3 μm	10L/min	ポリエステル・レーヨン
SR8005	5 μm	10L/min	ポリエステル・レーヨン
SR8035	35 μm	30L/min	ポリエステル
SR9010	5~10 μm	10L/min	ポリエステル・レーヨン
SR9030	20~30 μm	20L/min	ポリエステル・レーヨン